

Hacks : notify-page-updates-for-tagged-books

essai 27 bookstack-module.json

dans

```
nicolas@msi-01:/srv/bookstack$ nano docker-compose.yml
```

```
image: linuxserver/bookstack:26.03.20260315
```

Puis :

dans le .env !

```
nicolas@msi-01:/srv/bookstack$ sudo docker-compose down && sudo docker-compose up -d
```

```
nicolas@msi-01:/srv/bookstack$ sudo docker exec <container_name> bash
```

```
root@597eaf963fbf:/# apk update && apk add --no-cache php85-cli php85-mbstring php85-xml php85-zip
```

```
root@597eaf963fbf:/# wget https://www.bookstackapp.com/hack-modules/notify-tagged-page-updates.zip
```

```
root@597eaf963fbf:/# mv notify-tagged-page-updates.zip /app/www/
```

```
root@597eaf963fbf:/# cd /app/www/ && php artisan bookstack:install-module notify-tagged-page-updates.zip
```

```
root@597eaf963fbf:/# apk add nano
```

```
root@597eaf963fbf:/# nano /app/www/themes/custom/modules/notify-page-updates-for-tagged-books/functions.php
```

Modif dans la fonction ;

```
24 public function toMail(User $notifiable): MailMessage
25 {
26 /** @var Page $page */
27 $page = $this->detail;
28 $updater = $this->user;
29
30 return (new MailMessage())
31 // ->subject('BookStack page update notification')
32 // ->line("La page \"{$page->name}\" has been updated by \"{$updater-
```

```
>name}\"")
33 ->subject('BookStack : notification de mise à jour de page')
34 ->line("The page \"{$page->name}\" a été mise à jour par \"{$updater->name}\"")
35 ->action('View Page', $page->getUrl());
36 }
```

root@597eaf963fbf:/# exit

puis :

nicolas@msi-01:/srv/bookstack\$ sdock retart <nom_container>

ATTENTION :

NOM DU TAG : notify en minuscule

Rôles à pousser : casse identique au nom du rôle, plusieurs rôles séparés par une virgule.

Etat courant :

Thème BookStack custom

Modules installés

notify-page-updates-for-tagged-books

- Source : <https://www.bookstackapp.com/hacks/notify-tagged-page-updates/>
- Installé le : 2026-03-17
- Testé sur : v26.03

Fonctionnement : Envoie un mail aux utilisateurs des rôles listés dans un tag `notify` (séparateur virgule) appliqué au **livre** (pas au chapitre ni à la page).

Exemple de tag sur le livre :

- Nom : `notify`
- Valeur : `mn-et-nf,Admin`

Modifications apportées au fonctions.php original :

- Textes des mails traduits en français
- Logs de debug ajoutés (niveau debug, silencieux en prod)

nouvelle fonction avec 1 mail tous les xxx

Ce qui a changé par rapport à ton fichier actuel :

- Constante `NOTIFY_COOLDOWN_HOURS = 4` en haut du fichier — **un seul endroit à modifier** pour changer la fréquence
- Le cooldown est vérifié **avant** toute requête SQL — si actif, on sort immédiatement sans toucher la base
- Le cooldown est armé **après** l'envoi réussi des mails — si une erreur survient avant, le prochain enregistrement retente
- Tous les `\Log::info` remplacés par `\Log::debug` — silencieux en prod, visibles si `LOG_LEVEL=debug`
- Message du mail entièrement en français

Revision #29

Created 2026-03-16 14:20:29 UTC by Nicolas Farrie

Updated 2026-03-17 18:15:12 UTC by Nicolas